

PS6-HH ABC

EXTINTOR DE POLVO ABC

CONSTRUCCIÓN

BOTELLA • En chapa de acero mediante embutición profunda en diámetro 160 mm, soldadura MIG de hilo continuo. Fondo con tetones. Pintura exterior en resina poliéster al horno.

VÁLVULA • Cuerpo de la válvula en latón cromado. La válvula de no retorno detrás del manómetro permite verificar la presión incluso manualmente, quitando el manómetro sin que haya pérdida de presión.

GAS PROPELENTE • Está compuesto por una mezcla que contiene helio para permitir un control electrónico de las fugas extremadamente preciso.

AGENTE EXTINTOR • Polvo ABC.

Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles con él.

MANGUERA • Manguera de goma reforzada con conexiones a presión, finalizada con un difusor.

SOPORTE • Soporte de pared en acero zincado, para su colocación y sujeción vertical.

Soporte transporte o armario porta extintor para su utilización en camiones o embarcaciones, disponibles a petición.

USO

Eficaz para toda clase de fuego con excepción de los fuegos metálicos.



PS6- HH ABC es un extintor de polvo presurizado con manómetro.

Alcance de la temperatura de funcionamiento $-30 + 60^{\circ}\text{C}$. Certificado en conformidad con la Directiva PED 97/23/EC de los equipos de presión y con la Directiva MED 96/98/EC de los Equipos de Marina.

El 100% de los extintores fabricados se prueba con un espectrómetro de verificación de fugas para garantizar la estanqueidad.

Capacidad 6 kg.

CLASES DE FUEGO



34

233



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

