



FABRICA DE EXTINTORES
Y MATERIAL CONTRA INCENDIOS



Poligono Industrial Oeste
C/. Juan de la Cierva, Parcela 22/6 C
Apartado de Correos - 248
30169 SAN GINES (Murcia) SPAIN
Tlf. 968 882565
Fax 968 882606
http: www.firefox.es
e-mail: firefox@firefox.es

SISTEMA DE EXTINCION DEAEES CUADROS ELECTRICOS

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

BOTELLA MODELOS EN 3 KG Y 6 KG. AGENTE EXTINTOR FK-5-1-12 FM App.
MARCADO CE A21/000031 DIRECTIVA 2014/68/UE
CALCULO DE DISEÑO: 1 KG DE AGENTE EXTINTOR POR CADA M³.
TEMPERATURA DE DISPARO EXTINCION: + 93 °C
TEMPERATURAS DE SERVICIO: - 20 °C + 60 °C
PRESURIZADO CON NITROGENO A 15 BAR. VALVULA CROMADA CON MANOMETRO.
NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD. APTO FUEGOS A (SOLIDOS).
AGENTE EXTINTOR LIMPIO, NO CONTIENE FLUOR.
POSICIÓN DE TRABAJO: BOTELLA EN VERTICAL EN SOPORTE ABRAZADERA.
RETIMBRE EXTINTOR: CADA 5 AÑOS CONFORME A R.D. 513/2017.
APLICACIONES: EQUIPOS ELECTRICOS, SERVIDORES, TELECOMUNICACIONES ETC.
SELLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON TEFLON LIQUIDO.
AL PONER EN SERVICIO EL SISTEMA COMPROBAR TODA LA INSTALACION POR SI
HUBIERA FUGAS. EN EL SUPUESTO DE EXISTIR CERRAR LA LLAVE Y SOLUCIONAR EL
PROBLEMA.