



EXTINCIÓN DEAES CUADROS ELECTRICOS



ESPECIFICACIONES TECNICAS:



MODELO

BOTELLA 6 LITROS
CON VALVULA
AUTOMATICA



DESCRIPCIÓN

EXTINTOR PARA CUADROS
ELECTRICOS DE TODO TIPO DE
TAMAÑO Y POTENCIA EN WATIOS

*Para más detalles, consulte la
información completa del
producto en www.firefox.es
- Tf.: 968 88 25 65

BOTELLA MODELOS 6 KG.
AGENTE EXTINTOR FK-5-1-12 FM App.
MARCADO CE A21/000031 DIRECTIVA 2014/68/UE
CALCULO DE DISEÑO: 1 KG DE AGENTE EXTINTOR POR
CADA M3.
TEMPERATURA DE DISPARO EXTINCION: + 93 °C
TEMPERATURAS DE SERVICIO: - 20 °C + 60 °C
PRESURIZADO CON NITROGENO A 15 BAR.
VALVULA CROMADA CON MANOMETRO.
NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD.
APTO FUEGOS A (SOLIDOS).
AGENTE EXTINTOR LIMPIO, NO CONTIENE FLUOR.
POSICIÓN DE TRABAJO: BOTELLA EN VERTICAL EN
SOPORTE ABRAZADERA.
RETIMBRE EXTINTOR: CADA 5 AÑOS CONFORME A R.D.
513/2017.
APLICACIONES: EQUIPOS ELECTRICOS, SERVIDORES,
TELECOMUNICACIONES ETC.
SELLADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS CON TEFLON
LIQUIDO.
AL PONER EN SERVICIO EL SISTEMA COMPROBAR TODA
LA INSTALACION POR SI HUBIERA FUGAS.
EN EL SUPUESTO DE EXISTIR CERRAR LA LLAVE Y
SOLUCIONAR EL PROBLEMA.