



www.firefox.es  
+34 968 88 25 65  
firefox@firefox.es

Polígono industrial oeste  
C/. Juan de la Cierva, Parcela 22/6 C  
30169 SAN GIÉS (MURCIA)

# FICHA TÉCNICA

## SISTEMA ESPUMA DEAC PARA EXTINCION DE COCINAS

### SISTEMA DEAC

#### BOTELLA SISTEMA ESPUMA DEAC PARA EXTINCION DE COCINAS



### CARACTERÍSTICAS

- Sistema automático para extinción de fuegos en cocinas apto para fuegos tipo F (aceites)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T <sup>o</sup> máxima de servicio: 55 °C	Presión máxima de servicio: 15 Bares
T <sup>o</sup> mínima de servicio: 0 °C	Presión mínima de servicio: 13 Bares
Agente extintor: Aquafat 100 %	Tolerancia de llenado 9 Lt ± 5 %
Posición trabajo: Vertical / Horizontal	E.V. 12 Vcc para disparo automático
Agente propulsor: Nitrógeno	Cantidad N2: 25 gr ± 15 %
Plastificado interior botella 400 µm	Manómetro verificación de presión
Marcado CE 1035	Nº Cert.: ESO33614-1035
Presión retimbrado: 25 bar / 30 seg.	Palanca de disparo manual
Apto para fuegos F ( aceites )	Pintada en poliéster 40 µ (min.) RAL 3000
Botella acero UNE EN 10130 DCO4	Válvula latón cromado duro

